



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1DE78



Professionelle mobile LED Arbeitsleuchte

Diese flexibel einsetzbare LED Arbeitsleuchte hilft Ihnen Licht an die Orte zu bringen, die die Allgemeinbeleuchtung nicht erreicht. Beleuchten Sie verschattete oder unzugängliche Bereiche gezielt und erleichtern dadurch Ihre Arbeit. Die breite Lichtabstrahlung der Leuchte verteilt das effiziente LED Licht optimal und minimiert Verschattungen. Durch die opale Polycarbonatabdeckung wird trotz guter Lichtausbeute die Blendung auf ein Minimum reduziert. Das schlag- und bruchfeste Gehäuse ist für härtere Arbeitsbedingungen optimal gestaltet. Der Strahler verzeiht Ihnen einige schlechte Behandlungen. Dabei ist die Arbeitsleuchte äußerst energieeffizient mit nur 38 W Systemleistung. Optional kann der Strahler mit bis zu 3 Steckdosen bestellt werden. Ebenso optional ist eine Magnethalterung verfügbar. Diese LED Arbeitsleuchte ist die optimale Ergänzung Ihrer Allgemeinbeleuchtung für Werkstatt, Montage und andere Arbeitsbereiche, die auf flexibel einsetzbares Licht angewiesen sind. schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse

- hohe Schutzart bis IP54
- Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
- blendreduzierende Abdeckscheibe
- 3 Steckdosen (optional)

Technische Daten

Lichtdaten

Leuchtstärke [lm] 3000 Lumen
Farbwiedergabe [Ra]: CRI > 80
Lichtfarbe [Kelvin]: 5000K neutralweiß

Elektrische Daten

Nennleistung [Watt]: 38 W
Betriebsspannung [Volt]: 220-240V DC/50-60 Hz
Dimmbar: Nein
Gewichteter Energieverbrauch: 38 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: A+
Lebensdauer: ca. 50.000h
Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
Lagertemperatur: -20°C bis 75°C

Material

Gehäuse: Polycarbonat, Elastomer (Blau)
Gehäusefarbe: Schwarz
Abdeckung: Polycarbonat
Abdeckungsfarbe: opal
Griff: Kunststoff (ABS)

Normen und Standards

Steckdosen: Schuko (CEE 7/4)
Anzahl der Steckdosen: 3
Schutzart: IP(54)
Schutzklasse: I
Zertifikate Leuchte: CE
Zeichen: WEEE,
Schlagschutz: IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen: D-Zeichen

Abmessungen

Leuchten Maße L/B/H/Ø: 320 mm/305 mm/110 mm
Kabel Maße (Kabelquerschnitt/Länge): 3 x 1,5 mm²/5 m
Gewicht: 2,83 kg

Lieferumfang:

Leuchtmittel: integriert
Netzteil: integriert
Schalter: integriert
Montageart: Mobiler Einsatz

WSH GmbH

Köln Strasse 58 | 51645 Gummersbach | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Arbeitsleuchte 1DE78



WSH GmbH

Kölner Strasse 58 | 51645 Gummersbach | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirindheller.de | www.wirindheller.de