



# Wir sind heller

## WSH ZigBee Gebäudlichtsteuerung

WSH ZigBee CT Pro Rev. 1.5

### Leistungsmerkmale:

Die WSH ZigBee CT Pro Software dient der Konfiguration und der Kommissionierung der einzelnen Bestandteile der ZigBee Gebäudlichtsteuerung. Mit Ihrer Hilfe können die einzelnen Module einem gesicherten Arbeitsnetzwerk hinzugefügt und miteinander verknüpft werden. Des Weiteren ist eine Konfiguration der jeweiligen Module möglich. Die WSH ZigBee CT Pro, ist nur zum Einrichten des Netzwerkes gedacht. Nach dem einrichten läuft das Netzwerk komplett autark.

### Lieferumfang:

WSH-Funk-Dongle, ZigBee-Funkstandard inkl. Software zum Download  
(Hardware Treiber sind in der Software enthalten)

### Technische Daten:

Abmessungen	82 x 26 x 8.5 mm
Betriebstemperatur	-20°C - +85°C
Spannungsversorgung	5V über USB 1.1 und 2.0
Anschluss	USB Type A Male
Antenne	8dBm Chip
Reichweite	ca. 30 Meter im Gebäude Ca. 100 Meter im freien
Frequenzbereich	2,4 GHz
Sendeleistung	0...8 dBm
IEEE Standard	802.15.4
Transceiver	Telegesis ETRX357
Kennzeichnung	CE; FCC
Artikelnummer	ZIG-L3000

### System Voraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, (32bit und 64bit)
- Speicherplatz: 200MB
- CPU: 1,2Ghz
- RAM: 2GB



Um Treiberprobleme mit dem WSH ZigBee USB Dongle zu verhindern, sollten aktuelle Treiberzertifikate per Windowsupdate installiert sein.